



A mais completa em soluções para HVAC e Automação.

Telefone Sac: 55 11 2031 6658

Email: contato@rsistemasdeautomacao.com.br

Site: <http://www.rsistemas-automacao.com.br/empres/empres.aspx>

RSA-VB6-LUG + RSA-DM40-24 - VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER, 2 VIAS DIÂMETRO 6", DISCO DE INOX, COM ATUADOR ON OFF OU PROPORCIONAL 24V.

APLICAÇÃO



Estas válvulas são projetadas para atender às necessidades de sistemas de HVAC comerciais, tais como; Bloqueio de entrada e saída de Chillers, Torres de resfriamento. Aplicações que exigem a retirada da bolha para líquidos. Aplicações típicas incluem isolamento do resfriador, isolamento da torre de resfriamento, sistemas de troca, grandes controle de bobina de controle de ar, by pass e controle de processo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de Válvula	: V á l v u l a Borboleta Concêntrica – Tipo WAFER
Modelo / Figura	: RSA VB
Construção	: Conforme norma API 609A
Face a Face	: Conforme norma API 609A
Classe de Pressão	: 150 PSI
Extremidades	: LUG 8 Furos para instalação
Vedação	: 100% Bidirecional
Classe de Vedação	: Estanque
Corpo	: Ferro Fundido Nodular ASTM A536 Gr.65-45-12
Disco	: Aço Inoxidável ASTM A276 Tipo 410
Haste	: Aço Inoxidável ASTM A276 Tipo 410
Sede	: EPDM / BUNA-N
Acionamento	: Eixo Livre RECARTEILHADO p/ Receber atuador tipo RSA
Pintura	: Epoxi – Cor Azul RAL 5005
Identificação	: Plaqueta de Identificação
Acessórios	: Base de Chapa em WCB com pino de fixação.

