



A mais completa em soluções para HVAC e Automação.

RSA-PD-W-1-10-PSI

PRESSOSTATO DIFERENCIAL PARA ÁGUA AJUSTÁVEL



Certificado Europeu
de Qualidade

Descrição: O pressostato diferencial para água ajustável, tem a função de captar pressão de água. É recomendado para ser instalado em centrais de água gelada. Detecta a pressão de diferencial da água e comparando com o valor de pressão ajustada.

Especificações Técnicas

Tensão Máxima: 220 V

Corrente Máxima: 3A

Contato: Normal aberto / Fechado (SPDT)

Pressão diferencial (ΔP): 1-10 PSI

Diferencial de Retorno de Pressão (ΔP): 3 a 7Kpa

Pressão Estática Máxima: 16 Bar

Pressão Diferencial Máxima: 16 Bar

Aplicação: Óleo, Água e Ar.

Temperatura de armazenamento: -20°C até 93°C

Grau de Proteção: IP 54

Conexão: 1/4"

RSA - A mais completa em soluções para HVAC e Automação

Avenida Ragueb Chohfi, 960 - Torre 3, Sala 73 - Jardim Três Marias, São Paulo-SP, Cep: 08375-000

Telefone Sac: 55 11 2031 6658 - Email: contato@rsa-sensors.com.br

Site: <http://www.rsa-sensors.com.br>