

VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 2 VIAS DIÂMETRO 5" COM ATUADOR ON OFF 24V, RETORNO POR MOLA, CHAVE FIM DE CURSO – CÓDIGO: **RSAVB5 + RSA-DF20S-24SRS**

APLICAÇÃO



Estas válvulas são projetadas para atender às necessidades de sistemas de HVAC comerciais. Aplicações que exigem a retirada da bolha para líquidos. Aplicações típicas incluem isolamento do resfriador, isolamento da torre de resfriamento, sistemas de troca, grandes controle de bobina de controle de ar, bypass e controle de processo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de Válvula	: V á l v u l a Borboleta Concêntrica – Tipo Wafer
Modelo / Figura	: RSAVB
Construção	: Conforme norma API 609A
Face a Face	: Conforme norma API 609A
Classe de Pressão	: 150 PSI
Extremidades	: Wafer para instalação entre flanges ASME B16.5
Vedação	: 100% Bidirecional
Classe de Vedação	: Estanque
Corpo	: Ferro Fundido Nodular ASTM A536 Gr.65-45-12
Disco	: Ferro Fundido Nodular ASTM A536 Gr.65-45-12
Haste	: Aço Inoxidável ASTM A276 Tipo 410
Sede	: EPDM / BUNA-N
Acionamento	: Eixo Livre RECARTEILHADO p/ Receber atuador tipo EMO.
Pintura	: Epoxi – Cor Azul RAL 5005
Identificação	: Plaqueta de Identificação
Acessórios	: Base de Chapa em WCB com pino de fixação.

R SISTEMAS DE CONTROLES E INSTRUMENTOS PARA AR CONDICIONADO E AUTOMAÇÃO.

Endereço de Coletas, Entregas e Recepção: Av. Ragueb Chohfi, 960, Torre 3, Sala 73 - São Mateus - São Paulo (SP) - CEP: 08375-000

Telefone: 55 (11) 2031 6658 / (11) 9 7993 6574 / Email: contato@rsistemasdeautomacao.com.br

Site: <http://www.rsistemas-automacao.com.br/empres/empres.aspx>