



A mais completa em soluções para HVAC e Automação.

## RSA-VB SÉRIES

VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER, DISCO FERRO, ATUADOR PROPORCIONAL 24V, IP 67

### APLICAÇÃO



Estas válvulas são projetadas para atender às necessidades de sistemas de HVAC comerciais. Aplicações que exigem a retirada da bolha para líquidos. Aplicações típicas incluem isolamento do resfriador, isolamento da torre de resfriamento, sistemas de troca, grandes controle de bobina de controle de ar, bypass e controle de processo.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Válvula</b>   | : V á l v u l a Borboleta Concêntrica – Tipo Wafer |
| <b>Modelo / Figura</b>   | : RSAVB                                            |
| <b>Construção</b>        | : Conforme norma API 609A                          |
| <b>Face a Face</b>       | : Conforme norma API 609A                          |
| <b>Classe de Pressão</b> | : 150 PSI                                          |
| <b>Extremidades</b>      | : Wafer para instalação entre flanges ASME B16.5   |
| <b>Vedação</b>           | : 100% Bidirecional                                |
| <b>Classe de Vedação</b> | : Estanque                                         |
| <b>Corpo</b>             | : Ferro Fundido Nodular ASTM A536 Gr.65-45-12      |
| <b>Disco</b>             | : Ferro Fundido Nodular ASTM A536 Gr.65-45-12      |
| <b>Haste</b>             | : Aço Inoxidável ASTM A276 Tipo 410                |
| <b>Sede</b>              | : EPDM / BUNA-N                                    |
| <b>Acionamento</b>       | : ATUADOR IP 67 RSA                                |
| <b>Pintura</b>           | : Epoxi – Cor Azul RAL 5005                        |
| <b>Identificação</b>     | : Plaqueta de Identificação                        |
| <b>Acessórios</b>        | : Base de Chapa em WCB com pino de fixação.        |