



A mais completa em soluções para HVAC e Automação.

Telefone Sac: 55 11 2031 6658

Email: contato@rsistemasdeautomacao.com.br

Site: <http://www.rsistemas-automacao.com.br/empres/empres.aspx>

RSA-VB3V SÉRIES - VÁLVULA BORBOLETA 3 VIAS TIPO WAFER DIAMETROS DE 2 ATÉ 14", DISCO FERRO COM ATUADOR ON OFF 220V ou PROPORCIONAL 24V, IP 67

APLICAÇÃO



Estas válvulas são projetadas para atender às necessidades de sistemas de HVAC comerciais, tais como; Bloqueio de entrada e saída de Chillers, Torres de resfriamento. Aplicações que exigem a retirada da bolha para líquidos. Aplicações típicas incluem isolamento do resfriador, isolamento da torre de resfriamento, sistemas de troca, grandes controle de bobina de controle de ar, by pass e controle de processo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de Válvula	V á l v u l a Borboleta Concêntrica – Tipo Wafer
Modelo / Figura	RSABV
Construção	Conforme norma API 609A
Face a Face	Conforme norma API 609A
Classe de Pressão	150 PSI
Extremidades	Wafer para instalação entre flanges ASME B16.5
Vedação	100% Bidirecional
Classe de Vedação	Estanque
Corpo	Ferro Fundido Nodular ASTM A536 Gr.65-45-12
Disco	Ferro Fundido Nodular ASTM A536 Gr.65-45-12
Haste	Aço Inoxidável ASTM A276 Tipo 410
Sede	EPDM / BUNA-N
Acionamento	Eixo Livre RECARTILHADO p/ Receber atuador RS
Pintura	Epoxi – Cor Azul RAL 5005
Identificação	Plaqueta de Identificação
Acessórios	Link e braços de interligação para acionamento de 02 válvulas ao mesmo tempo.



Certificado Europeu
de Qualidade