



A mais completa em soluções para HVAC e Automação.

Telefone Sac: 55 11 2031 6658

Email: contato@rsistemasdeautomacao.com.br

Site: <http://www.rsistemas-automacao.com.br/empres/empres.aspx>

RSA-VB-DINOX SÉRIES - VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER DIAMETROS DE 2 ATÉ 14", DISCO INOX COM ATUADOR ON OFF 220V / 110V / PROPORCIONAL 24V, IP 67, CLOSE OFF 150 PSI

APLICAÇÃO



Estas válvulas são projetadas para atender às necessidades de sistemas de HVAC comerciais, tais como; Bloqueio de entrada e saída de Chillers, Torres de resfriamento. Aplicações que exigem a retirada da bolha para líquidos. Aplicações típicas incluem isolamento do resfriador, isolamento da torre de resfriamento, sistemas de troca, grandes controle de bobina de controle de ar, by pass e controle de processo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de Válvula	;Válvula Borboleta Concêntrica – Tipo Wafer
Modelo / Figura	;RSAVB
Construção	;Conforme norma API 609A
Face a Face	;Conforme norma API 609A
Classe de Pressão	;150 PSI
Extremidades	;Wafer para instalação entre flanges ASME B16.5
Vedação	;100% Bidirecional
Classe de Vedação	;Estanque
Corpo	;Ferro Fundido Nodular ASTM A536 Gr.65-45-12
Disco	;Aço Inoxidável ASTM A276 Tipo 410
Haste	;Aço Inoxidável ASTM A276 Tipo 410
Sede	;EPDM / BUNA-N
Close Off	150 PSI
Acionamento	;Eixo Livre RECARTEILHADO p/ Receber atuador RS
Pintura	;Epoxi – Cor Azul RAL 5005
Identificação	;Plaqueta de Identificação
Acessórios	

