

RSA-MVA-10 Medidor de Vazão para Ar



Informação básica

Nº do modelo: RSA-MVA-10

Aplicação: Produção industrial

Meio de medição: Líquido

Repetibilidade: $\pm 0,25\%$

Meio Fs : Ar

Aplicação principal: Óleo combustível, Líquido / gás corrosivo

Tipo: Rotâmetro do painel

Certificação:

Flutuador RoHS Material: aço inoxidável 316 (≥ 150 gpm aço inoxidável 304)

Descrição do Produto

Nosso medidor de vazão tipo painel série também é chamado de medidor de vazão de área variável. O material do tubo de medição é feito de alta qualidade e lucite transparente (acrílico). Este medidor de vazão é aplicado principalmente para formar um conjunto completo em projetos de tratamento de água e proteção ambiental. Também pode ser usado na indústria química, petróleo, indústria leve, medicina, fertilizantes, alimentos, fabricação de papel e pesquisa científica, etc., para medir o fluxo monofásico não pulsante de líquido e gás. O medidor de vazão de tubulação tem as características de alta transparência, leitura intuitiva, inquebrável, leve, longa vida, fácil instalação e manutenção etc.

Medidor de vazão tipo painel série RSA-SVA - 10

Modelo	Faixa de medição	Médio	Observações
RSA-MVA-1001M	0,1 ~ 1 GPM / 0,5 ~ 4LPM	Água	Sem válvula
RSA- MVA-1002M	0,2 ~ 2 GPM / 1 ~ 7LPM		
RSA-MVA-1005M	1.0 ~ 5GPM / 2 ~ 18LPM		
RSA-MVA-1001M-V	0,1 ~ 1 GPM / 0,5 ~ 4LPM		Com válvula
RSA-MVA-1002M-V	0,2 ~ 2 GPM / 1 ~ 7LPM		
RSA-MVA-1005M-V	1.0 ~ 5GPM / 2 ~ 18LPM		
RSA-MVA-10A04MV	0,4 ~ 4SCFM / 12 ~ 120LPM	Ar	Com válvula
RSA-MVA-10A08MV	0,8 ~ 8SCFM / 24 ~ 240LPM		
RSA-MVA-10A12MV	1,2 ~ 12SCFM / 36 ~ 360LPM		
RSA-MVA-10A16MV	1,6 ~ 16SCFM / 48 ~ 480LPM		
RSA-MVA-10A24MV	2,4 ~ 24SCFM / 72 ~ 720LPM		

Parâmetros técnicos

Medidor de vazão normal	GPM	0.1-1	0,2-2
Faixa de medição	LPM	0,5-4	10-70
Precisão		± 04% FS	
Repetibilidade		± 0,25% FS	
Ração de alcance		10:01	10:01
Pressão máxima		1MPa / 150psig	
Temperatura máxima		≤80 ° C / 176 ° F	
Material do corpo		Acrílico	
Material flutuante		316 aço inoxidável (≥150GPM aço inoxidável 304)	
Material da haste guia		316 aço inoxidável (≥ 150GPM aço inoxidável 304)	
Material do parafuso de fixação		Cobre	
Material de conexão do tubo		UPVC, ABS (não venenoso), (pode ser feito de aço inoxidável ou cobre-cromo)	
Rolamento adaptador superior e inferior		F46	
O Forma de vedação rin		Borracha de silicone	

Produtos Relacionados



medidor de fluxo de
derramamento de vórtice
de gás de alta
temperatura



sensor de fluxo de água
de ar rota medidor de
água líquido sensor de
fluxo de ar de fluxo de
plástico



sensor medidor de fluxo
de água de alta pressão
e temperatura



sensor de medidor de
fluxo de turbina de água
desionizada de aço
inoxidável



medidor de fluxo de
turbina digital eletrônico /
diesel, medidor de fluxo
de gasolina, medidor de
fluxo, medidor de fluxo



flange de água flangeada
sensor de fluxômetro de
vidro float



medidor eletrônico de
engrenagem oval diesel
combustível gasolina
medidor de vazão de óleo
de querosene



medidor de fluxo de
turbina medidor de fluxo
de impulsor de sensor de
água



interruptor de fluxo de
água tipo pistão, novo
design ss interruptor de
fluxo de material barato



Medidor de fluxo de
diesel de combustível
mecânico de 1" ogm