



A mais completa em soluções para HVAC e Automação.

RSA-VB3V-LUG + RS M

VÁLVULA BORBOLETA 3 VIAS PROPORCIONAL 24VAC, COM ATUADOR IP 67 (2" A 20")



APLICAÇÃO

Estas válvulas são projetadas para atender às necessidades de sistemas de HVAC comerciais. Aplicações que exigem a retirada da bolha para líquidos. Aplicações típicas incluem isolamento do resfriador, isolamento da torre de resfriamento, sistemas de troca, grandes controle de bobina de controle de ar, bypass e controle de processo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de Válvula	: V á l v u l a Borboleta Concêntrica – Tipo LUG – 3 VIAS
Modelo / Figura	: RSA VB
Diâmetro:	: 2" a 20"
Construção	: Conforme norma API 609A
Face a Face	: Conforme norma API 609A
Classe de Pressão	: 150 PSI
Extremidades	: ANSI CLASS 125/150
Vedação	: 100% Bidirecional
Classe de Vedação	: Estanque
Corpo	: Ferro Fundido Nodular ASTM A536 Gr.65-45-12
Disco	: Aço Inoxidável ASTM A276 Tipo 410
Haste	: Aço Inoxidável ASTM A276 Tipo 410
Sede	: EPDM / BUNA-N
Acionamento	: ATUADOR IP 67 RSA (RS S) – ON OFF 220 VAC OU 24 VAC
Pintura	: Epoxi – Cor Preta ou Azul
Identificação	: Plaqueta de Identificação
Acessórios	: Base de Chapa em WCB com pino de fixação.