



A mais completa em soluções para HVAC e Automação.

VALVULA BORBOLETA MOTORIZADA LUG 2 VIAS, DISCO INOX



APLICAÇÃO

Estas válvulas são projetadas para atender às necessidades de sistemas de HVAC comerciais. Aplicações que exigem a retirada da bolha para líquidos. Aplicações típicas incluem isolamento do resfriador, isolamento da torre de resfriamento, sistemas de troca, grandes controle de bobina de controle de ar, by pass e controle de processo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO DE APLICAÇÃO: AGUA GELADA, AGUA QUENTE, 60% ETILENO GLYCOL.

CARACTERÍSTICA DE VAZÃO: IGUAL OU PORCENTAGEM

DIAMETRO: 2" a 16"

TIPO DA FLANGE: ANSI CLASS 125/150

MATERIAIS

CORPO: Ferro ASTM A536

DISCO: INOX

ISOLAMENTO VEDAÇÃO: EPDM

RANGE DE TEMPERATURA: -30 A 120° C

CLASSE DE PRESSÃO: ASME/ANSI

PRESSÃO CLOSE-OFF: 200 PSI

RSA - A mais completa em soluções para HVAC e Automação

Avenida Ragueb Chohfi, 960 – Torre 3, Sala 73 - Jardim Três Marias, São Paulo-SP, Cep: 08375-000

Telefone Sac: 55 11 2031 6658 - Email: contato@rsistemasdeautomacao.com.br

Site: <http://www.rsistemas-automacao.com.br/empres/empres.aspx>