



A mais completa em soluções para HVAC e Automação.

RSA-RL-AUX-24-DIN /

RELÉ AUXILIAR 24VCC/VCA UM CONTATO REVERSÍVEL NA NF

RSA-RL-AUX-220-DIN

RELÉ AUXILIAR 220VCC/VCA UM CONTATO REVERSÍVEL NA NF



APLICAÇÃO

O relé auxiliar **RSA-RL-AUX-24-DIN / RSA-RL-AUX-220-DIN** é indicado para comutar qualquer equipamento elétrico; Bombas, Ventiladores, Aquecedores e Circuitos de Iluminação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação nominal: 24 vcc/Ca (opcional 220 vcc/Ca, RSA-RL-AUX-220-DIN)

Tensão mínima para acionamento: 20,5 vcc/Ca

Tensão máxima de desligamento: 7 vcc/ 5vca

Temperatura de operação: 0°C ~45°C

Tensão Máxima / Corrente de comutação: 250 vca / 5 A

Máxima potência de comutação: 1250 VA

Diâmetro da fiação: 12 a 24 AWG (0,2 a 3,3mm²)

RSA - A mais completa em soluções para HVAC e Automação

Avenida Ragueb Chohfi, 960 – Torre 3, Sala 73 - Jardim Três Marias, São Paulo-SP, Cep: 08375-000

Telefone Sac: 55 11 2031 6658 - Email: contato@rsistemasdeautomacao.com.br

Site: <http://www.rsistemas-automacao.com.br/empres/empres.aspx>